

Eurocryl D 36 UF

Eurocryl D 36 UF ist eine ultrafeine lösungsmittelfreie Kunststoffdispersion auf Basis von Acrylsäureester/Methacrylsäureester zur Imprägnierung und Verfestigung von sandenden Untergründen. Das Produkt hat eine sehr gute Alkali- und Wasserfestigkeit; eine Zwischenhaftung für evtl. nachfolgende Lackierungen oder Beschichtungen ist gegeben.

Aufgrund seiner flexiblen und hydrophoben Eigenschaften ist **Eurocryl D 36 UF** auch für die Beschichtung von Holzoberflächen sehr gut geeignet.

Technische Daten

Feststoffgehalt	ca. 36 %
pH-Wert	7,5 – 9,0
Dichte	1,03 g/cm ³
Teilchengröße	< 0,01 μ m
MFT	ca. 0 °C
Viskosität	ca. 30 mPa.s (Brookfield RVT, Sp.1, 20 UpM, 20 °C)

Lieferform und Lagerung

Die Lieferung erfolgt in Straßentankzügen und Einwegcontainern mit 1050 kg Inhalt.

Das Produkt ist frostempfindlich.

Die Lagerfähigkeit beträgt mind. 6 Monate in luftdicht verschlossenen Gebinden.