

EUROCRYL AC 6030

EUROCRYL AC 6030 ist eine feinteilige Copolymerdispersion auf Basis von Acryl- und Methacrylsäureester.

Entwickelt wurde dieses Produkt für die Formulierung von wässrigen Holz-, Möbel- und Industrielacken.

Die Dispersion ist APEO frei und zeichnet sich durch eine befriedigende Chemikalienbeständigkeit, gute Blockfestigkeit, gute Anfeuerung des Untergrundes, sowie durch die Ausbildung eines vergilbungsfreien, hochtransparenten und klaren Filmes aus.

Die formulierten Möbellacke erfüllen die DIN 68861-1c und eignen sich damit sehr gut als Möberrückenbeschichtung oder Stuhlbeinbeschichtung.

Technische Daten	
Emulgatorsystem	anionisch/nichtionogen
Teilchengröße	< 0,1 µ
Festkörpergehalt	41 % +- 1 %
pH-Wert	7,0 – 9,0
Viskosität	20 - 300 mPa.s (Brookfield RVT, Sp.2, 20 UpM, 20 °C)
MFT	ca. 44 °C
Dichte	ca. 1,04 g/cm ³

Lieferung, Lagerung und Verpackung

Die Dispersion ist frostfrei zu lagern und vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen.

Eurocyl AC 6030 ist gegen Bakterienbefall geschützt. Dieser Schutz bezieht sich nur auf den Transport. Aus der Dispersion gefertigte Endprodukte benötigen zusätzliche Mengen an Biociden.

Die Lieferung erfolgt in Einwegcontainern mit 1000 kg Inhalt oder in Straßentankzügen