

EUROCRYL AC 6040

EUROCRYL AC 6040 ist eine selbstvernetzende, hydroxyfunktionale, feinteilige Copolymerdispersion auf Basis von Acrylsäureester/Methacrylsäureester. Sie ist geeignet für die Formulierung von wässrigen Holz-und Möbellacken sowie als Bindemittel für die Textilbeschichtung.

<u>Technische Daten</u>	
Emulgatorsystem	Gemisch oberflächenaktiver Substanzen
Teilchengröße	< 0,1 μ
Festkörpergehalt	41 % +- 1 %
pH-Wert	7,0 – 8,0
Viskosität	20 – 300 mPa.s (Brookfield RVT, Sp.2, 20 UpM, 20 °C)
MFT	ca. 42 °C
Dichte	ca. 1,04 g/cm ³

Anwendung und Verarbeitung

EUROCRYL AC 6040 zeichnet sich durch einen hochtransparenten und klaren Film sowie Blockfestigkeit aus. Gemäß der besonders geeigneten Anwendungsgebiete ist die Dispersion mit einer hohen Chemikalienbeständigkeit ausgestattet, vergilbungsfrei und bewirkt eine gute Anfeuerung des Untergrundes.

Die Dispersion ist gut verträglich mit den meisten handelsüblichen Pigmenten, Füllstoffen und Verdickungsmitteln. Ebenso kann **Eurocryl AC 6040** mit anderen Dispersionen abgemischt werden. Im konkreten Einzelfall sollte die Verträglichkeit jedoch überprüft werden.

Lieferung und Verpackung

Die Lieferung erfolgt in Einwegcontainern mit 1050 kg Inhalt oder in Straßentankzügen