

EUROCRYL AC 6050

EUROCRYL AC 6050 ist eine selbstvernetzende, hydroxyfunktionale, feinteilige Copolymerdispersion auf Basis von Acrylsäureester/Methacrylsäureester. Sie ist geeignet für die Formulierung von wässrigen Holz-und Möbellacken .

<u>Technische Daten</u>	
Emulgatorsystem	anionisch/nicht-ionisch
Teilchengröße	< 0,1 µ
Festkörpergehalt	41 % +- 1 %
pH-Wert	7,0 – 8,0
Viskosität	20 – 300 mPa.s (Brookfield RVT, Sp.2, 20 UpM, 20 °C)
MFT	ca. 48 °C
Dichte	ca. 1,04 g/cm ³

Anwendung und Verarbeitung

Gemäß der besonders geeigneten Anwendungsgebiete ist die Dispersion mit einer hohen Chemikalienbeständigkeit ausgestattet, insbesondere gegen Ethanol. Das Produkt ist vergilbungsfrei, bewirkt eine sehr gute Anfeuerung des Untergrundes, zeichnet sich durch einen hochtransparenten und klaren Film und ausgezeichnete Blockfestigkeit aus.

Die Dispersion ist gut verträglich mit den meisten handelsüblichen Pigmenten, Füllstoffen und Verdickungsmitteln. Ebenso kann **Eurocryl AC 6050** mit anderen Dispersionen abgemischt werden. Im konkreten Einzelfall sollte die Verträglichkeit jedoch überprüft werden.

Lieferung und Verpackung

Die Lieferung erfolgt in Einwegcontainern mit 1000 kg Inhalt oder in Straßentankzügen