

Eurovac 3440

Eurovac 3440 ist eine VOC-arme Terpolymerdispersion auf Basis von Vinylacetat, Vinylversat und Acrylsäurester

<u>Technische Daten</u>	
Emulgatorsystem	Schutzcolloid und Tenside
Teilchengröße	Ø 0,25 µ
Feststoffgehalt	50 % ± 1 %
pH-Wert	5,0 – 8,0
MFT	ca. 2 °C
Dichte	ca. 1,04 g/cm ³
Viskosität	500 - 2000 mPa.s (Brookfield RVT, Sp.2, 20 UpM, 23 °C)

Eurovac 3440 zeichnet sich besonders aus durch ein sehr hohes Pigmentbindevermögen, geringste Vergilbung sowie Alkaliresistenz. Das Produkt verfügt zudem über eine ausgezeichnete Lagerstabilität.

Die Dispersion eignet sich dementsprechend für VOC-arme, matte bis seidenglänzende Anstrichfarben für innen und außen, Volltonfarben, dispersionsgebundene Putze und Klebstoffe.

Eurovac 3440 ist gut verträglich mit allen handelsüblichen Pigmenten, Füllstoffen und Verdickungsmitteln. Wegen der Vielfalt der im Handel erhältlichen Produkt sollten die Verträglichkeiten im Einzelfall überprüft werden.

Eurovac 3440 wird geliefert im TKW und in Einwegcontainern mit 1000 kg Inhalt.