

Eurovac D 60

Eurovac D 60 ist eine homopolymere Polyvinylacetatdispersion für die Herstellung von Klebstoffen.

Die Dispersion entspricht den Empfehlungen XIV und XXXVI des Bundesamtes für Risikobewertung.

Technische Daten

Feststoffgehalt	60 % ± 2 %
Schutzcolloid	Polyvinylalkohol
Teilchengröße	ca. 1 - 3 µm
pH-Wert	3,5 – 4,5
MFT	ca. 17 °C
Dichte	ca. 1,08 g/cm ³
Oberfläche	trocken
Reißdehnung	spröde
Viskosität	40000 - 60000 mPa.s (Brookfield RVT, Sp.6, 20 UpM, 20 °C)

Eurovac D 60 ist eine Grunddispersion zur Herstellung von Klebstoffen. Gleichfalls sehr gut geeignet ist die Dispersion für die Beschichtung von Textilien, Filzen und Wäschesteifen.

Durch Abmischen mit Hilfe von entsprechenden Weichmachern ist es möglich den Flexibilisierungsgrad des Produktes einzustellen. Möglich sind sowohl eine Abmischung mit Phthalaten, aber auch mit lebensmittelrechtlich zugelassenen Produkten.

Eurovac D 60 wird geliefert im TKW und in Einwegcontainern mit 1000 kg Inhalt.