

# EUROVAC 3350

**EUROVAC 3350** ist eine wässrige weichmacherfreie Dispersion eines thermisch vernetzbaren Copolymerisats auf Basis von Vinylacetat und einem Acrylsäureester.

<b>Technische Daten</b>	
Emulgatorsystem	anionisch
Festkörpergehalt	45 % +- 1 %
pH-Wert	2,0 – 4,5
Viskosität	100 – 300 mPa.s (Brookfield RVT, Sp.2, 20 UpM, 20 °C)
MFT	< 0 °C

## **Anwendung und Verarbeitung**

**EUROVAC 3350** eignet sich zum Binden von Faservliesen jeglicher Art. Wegen seines weichen Griffs ist es besonders gut für die Herstellung von Einlagevliesstoffen geeignet sowie für die Imprägnierung und Beschichtung von Geweben und Gewirken.

Der aus **EUROVAC 3350** durch Verdampfen des Wassers hergestellte Film ist bereits teilvernetzt. Durch eine anschließende thermische Behandlung (Temperaturen zwischen 120 – 150 °C) wird die Kondensationsreaktion beschleunigt. Mittels Katalysatoren wie z.B. Maleinsäure, Ammonnitrat oder Phosphorsäure kann die Reaktion ebenfalls optimiert werden.

**Hinweis:** **EUROVAC 3350** enthält noch technisch nicht vermeidbare Spuren von Formaldehyd. Bei der Verarbeitung, insbesondere bei höheren Temperaturen, kann Formaldehyd in geringen Mengen entstehen. Es ist deshalb der MAK-Wert von Formaldehyd zu beachten.

## **Lieferung und Verpackung**

Die Lieferung erfolgt in Einwegcontainern mit 1000 kg Inhalt oder in Straßentankzügen