

Eurovac 573

Eurovac 573 ist eine wässrige anionische Copolymerdispersion auf Basis Vinylacetat und Butylacrylat; weichmacher- und lösemittelfrei.

Die Dispersion wird eingesetzt als Bindemittel für die Papier- und Kartonstreicherei.

Das Produkt ist gleichfalls gut geeignet für die Beschichtung und Kaschierung von Textilien, sowie als Bindemittel für Faservliese.

Eigenschaften der Dispersion

Feststoffgehalt	50 % ± 1 %
pH-Wert	4,5 - 6,0
MFT	< 1 °C
Viskosität	200 - 500 mPa.s (Brookfield RVT, Sp.2, 20 UpM, 23 °C)
Ladung	anionisch
Mittlere Teilchengröße	ca 0,2 µ
Dichte	ca. 1,06 g/cm ³
Frostbeständigkeit	nein

Verarbeitung und Verträglichkeit

Die Polymerdispersion sollte ohne stärkere Scherung in die neutral bis alkalisch eingestellte Pigmentschlammung eingearbeitet werden. Lufteinschlüsse sind möglichst zu vermeiden.

Lagerung und Lieferung

Die Lieferung von **Eurovac 573** erfolgt in Straßentankzügen und Einwegcontainern mit 1000 kg Inhalt.